

YZ-T100N

热塑性丙烯酸树脂



树脂事业部

类型

热塑性丙烯酸树脂
固体份：50%

用途

适用于 ABS，PC，ABS+PC 等塑胶无苯体系单组份塑料铝粉漆、3C 产品漆。

特性

- 1、无苯体系
- 2、耐磨性
- 3、高耐醇性
- 4、防掉银
- 5、相容性

性质

组份：丙烯酸共聚物
外观：清澈透明
固体份（%）：50±2
黏度（mPa.s/25℃）：18000-48000
酸值（mgKOH/g）：2.5-4.5
溶剂：仲丁脂/ IBA
TG（℃）：90
色号：≤1(Fe-Co)

参考配方

YZ-T100N 银粉漆

物料	添加量（g）
YZ-T100N	55
15% CAB 381-20 溶液	12
聚酰胺蜡浆	3
氯醋溶液	7
LTW	1
银粉	8
混合溶剂	13.7
10% BYK-331	0.3
合计	100

储存说明

远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。
本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。

包装规格

200kg/桶

安全

本产品含溶剂，必须做好防护措施，小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它详细资料请参考物质安全说明书。